

Оптический блок AXIS FA1105

Для крайне малозаметного видеонаблюдения с разрешением 1080р.

AXIS FA1105 идеально подходит для крайне малозаметного видеонаблюдения в помещениях, например в магазинах и в банках, а также для установки внутри банкоматов и другого оборудования. Компактный оптический блок легко монтируется в тесных местах, в проходах, за металлическими пластинами, либо заподлицо на стене или потолке так, чтобы виднелся только точечный объектив. AXIS FA1105, предназначенный для использования с основными модулями AXIS FA, поддерживает широкий угол обзора (111° по горизонтали) и разрешение 1080р. AXIS FA1105 работает в режиме широкого динамического диапазона Forensic WDR, настроенном для съемки быстро движущихся объектов. Оптический блок комплектуется монтажным кронштейном и кабелем длиной 8 м для подключения к небольшому основному модулю.

- > Гибкая и крайне малозаметная конструкция для работы в помещениях.
- > Стандартный объектив с разрешением 1080р.
- > Широкий горизонтальный угол обзора — 111°.
- > Широкий динамический диапазон Forensic WDR.



Оптический блок AXIS FA1105

Камера		Соответствие стандартам	ЭМС
Изображение	КМОП, 1/3" (эффективный размер), прогрессивная развертка, RGB		55032, класс В; EN 55024; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; FCC, часть 15, раздел В, класс В; VCCI, класс В; RCM AS/NZS CISPR 32, класс В; ICES-003, класс В; KCC KN32, класс В, KN35
Объектив	Фиксированная диафрагма 2,8 мм, F2,0 Горизонтальный угол обзора: 111° Вертикальный угол обзора: 61°		Безопасность IEC/EN/UL 62368-1 Окружающая среда EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
Разрешение	1920 x 1080 (HDTV 1080p)	Размеры	29 мм ø 20 мм
Широкий динамический диапазон	Широкий динамический диапазон Forensic WDR	Масса	16 г
Минимальная освещенность	Цвет: 0,2 лк	Необходимое оборудование	Основной модуль AXIS FA Main Unit
Скорость срабатывания затвора	От 1/32 500 с до 1/25 с при 50 Гц От 1/32 500 с до 1/30 с при 60 Гц	Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке Кабель длиной 8 м (черный), 2 стопорные гайки, монтажные кронштейны
Частота кадров	Макс. 25/30 кадр/с (50/60 Гц)	Дополнительные аксессуары	Кабель AXIS F7315 длиной 15 м, белый Фиксирующее кольцо AXIS F8204 Mounting Band Окантовка AXIS F8212 Trim Ring Крепежные кронштейны для AXIS P1214, P1214-E и P1224-E
Общие характеристики		Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии Axis и варианте расширенной гарантии см. по адресу www.axis.com/warranty
Материал корпуса	Алюминий Пластик	Экологическая ответственность: www.axis.com/environmental-responsibility	
Стойкость	Не содержит ПВХ		
Условия эксплуатации	От -20 до 50 °С Относительная влажность: 10–85% (без образования конденсата)		
Условия хранения	От -40 до 65 °С		