

Сетевая камера AXIS M2025-LE Network Camera

Недорогая камера для наружной установки со встроенной ИК-подсветкой.

Заклученная в цилиндрический корпус камера AXIS M2025-LE имеет небольшой размер, но позволяет получать высококачественные изображения с разрешением HDTV. Встроенная ИК-подсветка обеспечивает видеонаблюдение на расстояниях до 15 м даже в ночное время. Модель предназначена для работы на улице, поэтому ее корпус предусматривает эксплуатацию в суровых погодных условиях, а встроенный солнцезащитный козырек дополнительно защищает камеру от солнечных лучей и дождя. Угол обзора камеры составляет 115°, что позволяет сэкономить средства и организовать полную систему видеонаблюдения с помощью всего одной камеры, причем для эффективного мониторинга коридоров и проходов в магазинах можно использовать коридорный формат Axis. Применение технологии WDR – Forensic Capture облегчает работу экспертов-криминалистов благодаря прекрасной проработке деталей как на затемненных, так и на ярко освещенных участках изображения. Просторная кабельная коробка, удобная для работы с кабелями, упрощает установку.

- > **Модель для наружного применения, сертифицированная по стандартам IP66 и NEMA 4X.**
- > **Разрешение HDTV 1080p.**
- > **Встроенная ИК-подсветка.**
- > **Угол обзора 115°.**
- > **Технология Zipstream.**



Сетевая камера AXIS M2025-LE Network Camera

Модели	AXIS M2025-LE AXIS M2025-LE, черный	Действия по событиям	Запись видео: на карту SD и в сетевое хранилище Загрузка изображений или видеороликов: по FTP, HTTP, HTTPS, а также через общие сетевые папки и по электронной почте Видео до и после тревоги или буферизация изображений для записи или загрузки Рассылка уведомлений по электронной почте, HTTP, HTTPS, TCP и с помощью SNMP-ловушки Наложение текста
Камера		Потоковая передача данных	Данные о событиях
Изображение	КМОП, 1/2,8", прогрессивная развертка, RGB	Встроенные средства установки	Счетчик пикселей
Объектив	Байонет M12, фиксированная диафрагма, фиксированный фокус 2,8 мм, F2,0 Горизонтальный угол обзора: 115° Вертикальный угол обзора: 64°	Общие характеристики	
Режим День/Ночь	Автоматически управляемый инфракрасный фильтр	Материал корпуса	Корпус из пластика, сертифицированный по стандартам IP66, NEMA 250, тип 4X и IK08 Электронные компоненты, невыпадающие винты (Torx® 10)
Минимальная освещенность	Цвет: 0,2 лк при 50 IRE, F2,0 Ч/б: 0,04 лк при 50 IRE, F2,0 0 лк с включенной ИК-подсветкой	Стойкость	Без ПВХ
Скорость срабатывания затвора	От 1/65 000 с до 2 с	Память	ОЗУ: 512 МБ, флэш-память: 256 МБ
Видео		Питание	Технология Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at, тип 1, класс 2 Обычно 4,1 Вт, макс. 6,3 Вт
Сжатие видео	Профили Baseline, Main и High кодека H.264 (MPEG-4, часть 10/AVC) Motion JPEG	Разъемы	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Разрешение	От 1920 x 1080 до 160 x 90	ИК-подсветка	Энергосберегающий ИК-светодиод с длительным сроком службы (длина волны 850 нм). Дальность до 15 м в зависимости от сцены
Частота кадров	До 25/30 кадр/с при частоте электросети 50/60 Гц	Локальное хранение данных	Поддержка карт памяти microSD/microSDHC/microSDXC Поддержка шифрования данных на карте SD Поддержка видеозаписи на сетевой накопитель (NAS) Рекомендации по выбору карт SD и сетевого накопителя NAS можно найти на сайте www.axis.com
Передача видеопотока	Передача нескольких отдельно настраиваемых потоков в форматах H.264 и Motion JPEG Технология Axis Zipstream при использовании H.264 Контролируемая частота кадров и трафик VBR/MBR H.264	Условия эксплуатации	От -30 до 50 °C
Передача нескольких фрагментов	До 2 отдельных фрагментов общего изображения с полной частотой кадров	Условия хранения	От -40 до 65 °C
Настройки изображения	Регулировка сжатия, цвета, яркости, четкости, контраста, локального контраста, баланса белого и экспозиции; технология WDR – Forensic Capture: до 115 дБ в зависимости от объекта съемки; вращение: 0°, 90°, 180°, 270°, включая коридорный формат Axis; наложение текста и изображений; маски закрытых зон; зеркальное отражение изображений	Соответствие стандартам	ЭМС EN 55032, класс А, EN 55024, IEC 62471, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC, часть 15, раздел В, класс А, ICES-003, класс А, VCCI, класс А, RCM AS/NZS CISPR 32, класс А, KCC KN32, класс А, KN35 Среда применения IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK08, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250, тип 4X
Панорамирование, наклон и масштабирование	Цифровое PTZ-управление	Безопасность	IEC/EN/UL 62368-1 IEC/EN/UL 60950-22 Сеть NIST SP500-267
Сеть		Размеры	Высота в выпрямленном положении: 174 мм Высота в согнутом положении: 118 мм ø 101 мм
Безопасность	Защита паролем, фильтрация IP-адресов, шифрование по протоколу HTTPS ^a , контроль доступа по сети IEEE 802.1X ^a , дайджест-проверка подлинности, журнал доступа пользователей, централизованное управление сертификатами, защита от попыток подбора пароля	Масса	0,5 кг
Поддерживаемые протоколы	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP	Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows [®] на 1 пользователя, угловой ключ Torx [®] , защитная манжета разъема
Системная интеграция		Дополнительные аксессуары	Утапливаемое крепление AXIS T94B03L Recessed Mount, подвесной комплект AXIS T94B02D Pendant kit, кабельная коробка AXIS T94B01P Conduit Back Box, пластина распределительной или установочной коробки AXIS T94B02M J-Box/Gang Box Plate, крепления Axis, карта памяти AXIS Surveillance microSDXC TM Card Крепления AXIS T94 для разных способов установки Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте www.axis.com .
Программный интерфейс	Открытый интерфейс API для интеграции ПО, включая VAPIX [®] и платформу AXIS Camera Application Platform; спецификации см. по адресу www.axis.com Система видеохостинга AXIS Video Hosting System (AVHS) с подключением камеры одним щелчком Профили ONVIF [®] S, ONVIF [®] G и ONVIF [®] T. Спецификации см. на сайте www.onvif.org	ПО для управления видео	Приложения AXIS Companion, AXIS Camera Station, ПО для управления видео от партнеров Axis по разработке программных приложений; доступны на странице www.axis.com/vms
Аналитика	Приложения, входящие в комплект поставки Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, активное оповещение при несанкционированных действиях Поддерживаются Приложения AXIS Digital Autotracking, AXIS Cross Line Detection, AXIS Fence Guard, AXIS Motion Guard, AXIS Loitering Guard Поддержка платформы AXIS Camera Application Platform, обеспечивающая установку приложений сторонних разработчиков; см. www.axis.com/acap	Языки	Русский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский (упрощенный), японский, корейский, португальский, китайский (традиционный)
Срабатывание сигнала тревоги	Аналитика, события локальной записи	Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии Axis и варианте расширенной гарантии см. по адресу www.axis.com/warranty

а. Данное устройство содержит программное обеспечение, разработанное группой OpenSSL Project для использования в наборе инструментов OpenSSL (www.openssl.org), а также криптографическое программное обеспечение, созданное Эриком Янгом (Eric Young) (ey@cryptsoft.com).

Экологическая ответственность: www.axis.com/environmental-responsibility