

## Оптический блок AXIS F1004

Сверхкомпактное недорогое устройство для малозаметного видеонаблюдения.

Оптический блок AXIS F1004 отличается небольшим размером и доступной стоимостью. Применяя его вместе с четырехканальным основным модулем AXIS F44, можно создать недорогое решение с малозаметным оборудованием для видеонаблюдения за несколькими близко расположенными областями внутри помещений. Оптический блок AXIS F1004, состоящий из матрицы и фиксированного объектива, обеспечивает область обзора в диапазоне 102° по горизонтали и поддерживает разрешение видео HDTV 720p при использовании с основным модулем AXIS F. Для подключения к основному модулю блок AXIS F1004 снабжен отсоединяемым кабелем длиной 8 м. В комплект поставки также входит монтажный набор для установки устройства заподлицо в стену или потолком. Среди дополнительных принадлежностей имеются крепления для поверхности и малозаметные крепления.

- > **Компактный размер и доступная цена.**
- > **Горизонтальный угол обзора 102°.**
- > **Разрешение HDTV 720p.**
- > **Съемный кабель для простой и гибкой установки.**



## Оптический блок AXIS F1004

Камера		Соответствие стандартам	
Изображение	КМОП, 1/4" (эффективный размер), прогрессивная развертка, RGB	IEC/EN/UL 60950-1; IEC 60068-2-1; IEC 60068-2-2; IEC 60068-2-6; IEC 60068-2-14; IEC 60068-2-27; IEC 60068-2-78; EN 55024; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 50581; IEC 60529 IP3x; EN 55022, класс В; FCC, часть 15, раздел В, класс В; ICES-003, класс В; VCCI, класс В; C-tick AS/NZS CISPR 22, класс В; KCC KN22, класс В, KN24	
Объектив	Фиксированная диафрагма 2,1 мм, F2.2: Горизонтальный угол обзора 102°, вертикальный угол обзора 56°		
Минимальная освещенность	Цвет: 0,4 лк		
Скорость срабатывания затвора	От 1/24 500 с до 1/6 с		
Разрешение	Макс.: 720р	Размеры	37,5 мм Ø 16 мм
Частота кадров	25/30 кадр/с	Масса	96 г
Общие характеристики		Необходимое оборудование	Основной модуль серии AXIS F
Материал корпуса	Цинк и пластик	Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке Монтажный комплект для установки устройства заподлицо в стену или потолок
Условия эксплуатации	От 0°С до 50°С	Дополнительные аксессуары	Купол AXIS F8214 Комплект малозаметных креплений AXIS F8224 Фиксирующее кольцо AXIS F8204 Монтажный кронштейн для AXIS P1214, P1214-E и P1224-E
		Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии Axis и варианте расширенной гарантии AXIS см. по адресу <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>

Подробнее см. на веб-сайте [www.axis.com](http://www.axis.com)