

Сетевая камера AXIS Q1659 Network Camera

Видеонаблюдение с качеством профессиональной фотографии.

AXIS Q1659 – это камера с изображением сверхвысокого разрешения, обеспечивающая непревзойденный уровень детализации с частотой 8 кадр/с. Эта модель идеально подходит для контроля открытых пространств и видеонаблюдения на большом расстоянии. Эта камера представляет собой цифровой зеркальный фотоаппарат (DSLR), поддерживающий ряд объективов Canon EF/EF-S – можно выбрать модель под любые требования заказчика. Благодаря байонету EF камера позволяет легко заменять объективы. Модель AXIS Q1659 совместима с множеством систем управления видео. Кроме того, в ней поддерживается технология Axis Zipstream, которая значительно снижает объем передаваемого трафика и требования к объему памяти для хранения данных.

- > **Разрешение 20 Мп.**
- > **Объективы с байонетом Canon EF и EF/EF-S.**
- > **Технология Axis Zipstream.**
- > **Поддержка технологии PoE, а также SFP-слот для дополнительного подключения оптоволоконных модулей.**
- > **Доступен дополнительно приобретаемый кожух.**



Сетевая камера AXIS Q1659 Network Camera

Модели	<p>AXIS Q1659 24 мм, f/2,8 AXIS Q1659 35 мм, f/2^a AXIS Q1659 50 мм, f/1,4^a AXIS Q1659 85 мм, f/1,2L^a AXIS Q1659 100 мм, f/2,8L AXIS Q1659 10–22 мм, f/3,5–4,5 AXIS Q1659 70–200 мм, f/2,8L AXIS Q1659 55–250 мм f/4–5,6</p>	Передача аудиопотока	Двусторонняя
Камера		Сжатие аудио	AAC-LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц. Настраиваемый битрейт, OPUS
Изображение	КМОП-датчик APS-C (22,4 x 15 мм)	Ввод/вывод аудио	Вход для внешнего микрофона или линейный вход, линейный выход
Объектив	<p>Байонет EF/EF-S 24 мм, f/2,8 Горизонтальный угол обзора: 20 Мп: 50,1°, 11 Мп/4К: 36,3° Вертикальный угол обзора: 20 Мп: 34,7°, 11 Мп: 27,7°, 4К: 21,0° 35 мм, f/2 Горизонтальный угол обзора: 20 МП: 35,5°, 11 МП/4К: 25,4°, 4К: 21,0° Вертикальный угол обзора: 20 Мп: 24,2°, 11 МП: 19,2°, 4К: 14,5° 50 мм, f/1,4 Горизонтальный угол обзора: 20 Мп: 25,3°; 11 Мп/4К: 17,9° Вертикальный угол обзора: 20 Мп: 17,1°, 11 Мп: 13,5°, 4К: 10,1° 85 мм, f/1,2L Горизонтальный угол обзора: 20 Мп: 15,0°, 11 Мп/4К: 10,6° Вертикальный угол обзора: 20 Мп: 10,1°, 11 Мп: 8,0°, 4К: 6,0° 100 мм, f/2,8L Горизонтальный угол обзора: 20 Мп: 12,8°, 11 Мп/4К: 9,0° Вертикальный угол обзора: 20 Мп: 8,6°, 11 Мп: 6,8°, 4К: 5,1° 10–22 мм, f/3,5–4,5 Горизонтальный угол обзора: 20 Мп: 96,6°–54,0°, 11 Мп/4К: 68,1–37,9° Вертикальный угол обзора: 20 Мп: 73,7°–37,7°, 11 Мп: 61,3°–30,1°, 4К: 47,9°–22,8° 70–200 мм, f/2,8L Горизонтальный угол обзора: 20 Мп: 18,2°–6,4°, 11 Мп/4К: 12,8°–4,5° Вертикальный угол обзора: 20 Мп: 12,2°–4,3°, 11 Мп: 9,7°–3,4°; 4К: 7,3°–2,5° 55–250 мм, f/4–5,6 Горизонтальный угол обзора: 20 Мп: 23,2°–5,2°, 11 Мп/4К: 16,5°–3,7° Вертикальный угол обзора: 20 Мп: 15,5°–3,4°, 11 Мп: 12,3°–2,7°, 4К: 9,2°–2,0°</p>	Сеть	
Режим День/Ночь	Автоматически убираемый инфракрасный фильтр	Безопасность	Защита паролем, фильтрация IP-адресов, шифрование по протоколу HTTPS ^b , контроль доступа по сети IEEE 802.1X ^b , дайджест-проверка подлинности, журнал доступа пользователей, централизованное управление сертификатами, защита от попыток подбора пароля
Минимальная освещенность	Цвет: 0,04 лк, F1,2 Ч/б: 0,004 лк, F1,2	Поддерживаемые протоколы	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS ^b , SSL/TLS ^b , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, CDP
Скорость срабатывания затвора	От 1/8000 до 1 с	Системная интеграция	
Панорамирование, наклон и масштабирование	Цифровое PTZ-управление, загружаемый драйвер PTZ (предустановленный — Pelco D)	Программный интерфейс	Открытый API для интеграции ПО, включая VAPIX® и платформу AXIS Camera Application Platform; спецификации см. на сайте axis.com Система видеохостинга AXIS Video Hosting System (AVHS) с подключением камеры одним щелчком Профили ONVIF Profile S и Profile G, спецификации см. на сайте onvif.org .
Видео		Аналитика	В комплект входит Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, AXIS Fence Guard, AXIS Motion Guard, активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука Поддержка платформы AXIS Camera Application Platform, обеспечивающая установку приложений сторонних разработчиков, см. axis.com/acap
Сжатие видео	Профили High, Main и Baseline кодека H.264 (MPEG-4, часть 10/AVC) Motion JPEG	Срабатывание сигнала тревоги	Аналитика, события локальной записи, внешний вход
Разрешение	От 5472 x 3648 до 320 x 240	Действия по событиям	Загрузка файлов по FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, через общие сетевые папки или по электронной почте, отправка видеороликов Рассылка уведомлений: по электронной почте, HTTP, HTTPS и TCP Наложение текста, отправка SNMP-ловушки, видео- и аудиозаписи в локальное хранилище, буферизация видео до и после тревоги, активация внешнего выхода, режим «день/ночь», воспроизведение аудиоклипа, индикатор состояния
Частота кадров	5472 x 3648 (20 Мп): 8 кадр/с 3840 x 2880 (11 Мп): 15 кадр/с Ultra HD 2160p (4K): 25 кадр/с	Потоковая передача данных	Данные о событиях
Передача видеопотока	Несколько отдельных настраиваемых потоков в форматах H.264 и Motion JPEG Контролируемая частота кадров и трафик Технология Axis Zipstream при использовании H.264 VBR/CBR H.264	Встроенные средства установки	Счетчик пикселей, дистанционное управление фокусировкой
Передача нескольких фрагментов	До 4 отдельных фрагментов общего изображения	Общие характеристики	
Настройки изображения	Регулировка сжатия, цвета, яркости, четкости, баланса белого и экспозиции; технология WDR — Dynamic Contrast; тонкая настройка действий при слабом освещении; наложение текста; зоны маскирования; вращение: 0°, 180°; регулировка уровня переключения режима «день/ночь»	Материал корпуса	Камера: алюминий Цвет: черный NCS S 9000-N
Аудио		Память	ОЗУ: 1 Гб, флэш-память: 256 Мб
		Питание	20–28 В пост. тока, макс. 18,6 Вт Технология Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at, тип 2, класс 4 Типов. 13,1 Вт, макс. 25,5 Вт
		Разъемы	Экранированный разъем RJ45 для 100BASE-TX/1000BASE-T PoE Микрофонный/линейный вход 3,5 мм, линейный выход 3,5 мм Вход питания пост. тока Клеммная колодка для 2 настраиваемых входов/выходов для сигналов тревоги (на выходе: 12 В пост. тока, макс. нагрузка 50 мА) RS485/RS422 SFP-слот (100/1000 Мбит/с) для оптоволоконных модулей SFP
		Локальное хранение данных	Поддержка карт памяти microSD/microSDHC/microSDXC Поддержка шифрования данных на карте SD Поддержка записи видео по сети на выделенный сетевой накопитель (NAS) Рекомендации по выбору карт SD и сетевого накопителя NAS можно найти на сайте axis.com
		Условия эксплуатации	От 0 до 45 °C Относительная влажность: 10–85% (без образования конденсата)
		Условия хранения	От -40 до 65 °C

Соответствие стандартам	ЭМС EN 55032, класс А; EN 50121-4; EN 55024; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; IEC 62236-4; FCC, часть 15, раздел В, класс А; ICES-003, класс А; VCCI, класс А; RCM AS/NZS CISPR 32, класс А; KCC KN32, класс А, KN35 Безопасность IEC/EN/UL 60950-1Сеть NIST SP500-267
Размеры	Корпус камеры: 176 x 102 x 75 мм
Масса	Корпус камеры: 840 г
Принадлежности в комплекте поставки	Крышка для байонета EF, комплект разъемов, руководство по установке, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя
Дополнительные аксессуары	Кожух для установки вне помещений, инжекторы Axis PoE+ Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте axis.com

ПО для управления видео	Приложения AXIS Companion, AXIS Camera Station, ПО для управления видео, поставляемое партнерами Axis по разработке приложений; доступно на странице axis.com/support/downloads
Языки	Русский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский (упрощенный), японский, корейский, португальский, китайский (традиционный)
Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии Axis и варианте расширенной гарантии AXIS см. по адресу axis.com/warranty .

- а. Поддерживает технологию Axis Lightfinder.
 б. Данное устройство содержит программное обеспечение, разработанное группой OpenSSL Project для использования в наборе инструментов OpenSSL (<http://openssl.org/>), а также криптографическое программное обеспечение, созданное Эриком Янгом (Eric Young) (ey@cryptsoft.com).

Экологическая ответственность: www.axis.com/environmental-responsibility