



18-канальный IP-видеорегистратор

LTV-3RN1641-R

Регистратор **LTV-3RN1641-R** рассчитан на подключение 18 IP видеокамер с разрешением до 4K. Поддержка ONVIF и RTSP протоколов.



- **16** каналов
- Функции **AI**
- Разрешение записи **до 32Мп**
- 4HDD до **16Тб**





Модель: **LTV-3RN1641-R**

Видео	
Входной сигнал	16 каналов IP
Видеовыходы	1x VGA: 1920x1080/60 Гц, 1920x1080/50 Гц, 1600x1200/60 Гц, 1280x1024/60 Гц, 1280x720/60 Гц, 1024x768/60 Гц 2x HDMI: 4K(3840x2160)/30 Гц, 4K(3840x2160)/60 Гц, 1920x1080/60 Гц, 1920x1080/50 Гц, 1600x1200/60 Гц, 1280x1024/60 Гц, 1280x720/60 Гц, 1024x768/60 Гц
Входная пропускная способность	320 Мбит/с
Выходная пропускная способность	160 Мбит/с
Режим коридора	3/4/5/7/9/10/12/16
ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
Интеллектуальные функции	Детекторы пересечения линии/вторжения/входа в зону/выхода из зоны/детектор движения с классификацией типов объектов, детектор температуры, детектор дыма и огня, детектор измерения температуры, аудиодетектор, захват лиц, детектор лиц, распознавание лиц, сравнение лиц, плотность толпы, подсчет толпы, распознавание транспортных средств, мониторинг трафика, детектор расфокусировки, детектор оставленных/унесенных предметов, автотрекинг, изменение сцены
Аудио	
Аудиовходы	1x RCA
Аудиовыходы	1x RCA
Запись	
Тип компрессии видео	H.264, H.265, Ultra 265
Разрешение записи	32MP/16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P /D1/2CIF/CIF
Воспроизведение	
Скорость воспроизведения	Ultra 265/H.265: 2 x 16 МП 30 к/с, 2 x 12 МП 30 к/с, 4 x 4К 30 к/с, 6 x 5 МП 30 к/с, 8 x 4 МП 30 к/с, 10 x 3 МП 30 к/с, 16 x 1080P 30 к/с H.264: 2 x 16 МП (4800*2688) 30 к/с, 2 x 12 МП 30 к/с, 2 x 4К 30 к/с, 4 x 5 МП 30 к/с, 6 x 4 МП 30 к/с, 8 x 3 МП 30 к/с, 14 x 1080P 30 к/с, 16 x 720P 30 к/с



Синхронное воспроизведение	18 каналов
Поиск	По детектору лиц, по интеллектуальным детекторам
Хранение данных	
Внутреннее хранилище	4x HDD (до 16 Тбайт на 1 диск)
Интерфейс	4x SATA
Тип массива	RAID 0, 1, 5
Интерфейсы	
Сеть	2x RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с)
Протоколы	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, 802.1x, IPv6, IPv4
Тревожные входы/выходы	16x / 10x
USB-порт	2x USB 3.0, 2x USB 2.0
Последовательный порт	1xRS485, 1xRS232
Физические параметры	
Питание	AC 100~240V
Потребляемая мощность	≤50 Вт (без HDD)
Рабочая температура	-10 °С...+55 °С
Размеры	442 x 426 x 89 мм
Масса	≤5,7 кг
Комплектация	1 x адаптер питания, 4 x SATA кабеля для жесткого диска, 1 x мышь, 1 x комплект винтов, 4x клеммы в комплекте с винтами, 2x крепления в стойку, 1x паспорт, 1x инструкция по быстрому запуску



Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

Дата и номер УПД/товарной накладной

Наименования изделия

Серийный номер _____

Комплектация _____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «НЕ РАБОТАЕТ» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Контактный телефон

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-3RN1641-R, IP-видеорегиcтpатор

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м.п.

Служебные отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru