




Цилиндрическая IP-видеокамера

LTV-3CNB80-M2812

Камера **LTV-3CNB80-M2812** обеспечивает прекрасное качество изображения с разрешением 8MP. Технология LightHunter позволяет получать отличную картинку в темное время суток.



Грозазащита





Модель: **LTV-3CNB80-M2812**

Видео

Матрица	1/2.8", 8.0 Мп, Progressive Scan, CMOS
Разрешение	8MP (3840*2160)
Электронный затвор	1 с – 1/100 000 с
Основной поток	8MP (3840x2160), до 20 к/с; 5MP (3072x1728), до 25/30 к/с; 4MP (2560x1440), до 25/30 к/с; 1080P (1920x1080), до 25/30 к/с.
Дополнительный поток	1080P (1920×1080), до 25/30 к/с; 720P (1280x720), до 25/30 к/с; D1 (720x576), до 25/30 к/с; 640x360, до 25/30 к/с; 2CIF (704x288), до 25/30 к/с; CIF (352x288), до 25/30 к/с.
3-й поток	D1 (720×576), до 25/30 к/с; 640x360, до 25/30 к/с; 2CIF (704x288), до 25/30 к/с; CIF (352x288), до 25/30 к/с.
Чувствительность	0.0025 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.) 0 лк (ч/б, ИК вкл.)
Кодек	H.265, Ultra265, H.264, MJPEG
Поддержка ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
Битрейт	128 кбит/с – 16 Мбит/с
Соотношение сигнал/шум	>56 дБ
Объектив	
Тип объектива	Вариофокальный, моторизованный
Фокусное расстояние	f=2.8 – 12 мм (F1.6)
Углы обзора по горизонтали	107.4°–29.2°
Углы обзора по вертикали	54.2°–26.3°
Аудио	
Вход / выход	1x/ 1x



Кодек	G.711a, G.711.u
Частота дискретизации	8 кГц
Функции	
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
ИК-подсветка	Встроенная (до 50 м, Smart IR)
Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR (120 дБ)
Баланс белого	Авто, предустановки
Улучшение изображения	Антитуман, ROI (до 8 зон)
Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 4 зон
Интеллектуальные	Интеллектуальное предотвращение вторжений, обнаружение пересечения линии, детектор входа в зону/выхода из зоны, детектора движения, аудиодетектор, детектор саботажа. Подсчет людей, поддержка подсчета потока людей и мониторинг плотности толпы. Захват лиц.
Тревожные входы/выходы	1x/ 1x
Хранение данных	MicroSD (до 256 Гбайт), ANR, NAS(NFS)
Экранное меню	До 8
Функция «холодный старт»	нет
Обогреватель	нет
Кнопка сброса	нет
Аналоговый видеовыход	нет
Сеть	
Интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)
Протоколы	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH.
Безопасность	Защита паролем, фильтр IP-адресов, водяные знаки, аутентификация дайджест и базовая
Физические параметры	
Питание	12В (DC) ($\pm 25\%$), PoE (IEEE802.3at); ≤ 10.5 Вт
Исполнение	Уличное



Класс защиты	IP66/IP67, IK10, грозозащита 6 кВ
Рабочая температура	-50 °C...+60 °C
Рабочая влажность	≤95 %
Размеры	245 x 86 x 72 мм
Вес	0.92 кг
Комплектация	1 х комплект винтов, 1 х инструкция по установке, 1 х руководство по быстрому запуску

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.



Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

Дата и номер УПД/товарной накладной

Наименования изделия

Серийный номер _____

Комплектация _____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «НЕ РАБОТАЕТ» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Контактный телефон

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-3CNB80-M2812, Цилиндрическая IP-видеокамера

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м.п.

Служебные отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru