

## AXIS M3044-WV

Фиксированная миникупольная камера с беспроводным подключением и разрешением HDTV 720p

Недорогая камера AXIS M3044-WV размером с ладонь — это фиксированная миникупольная модель с разрешением HDTV 720p, которая имеет вандало- и пылезащитное исполнение и предназначена для использования в помещениях. Поддержка технологии WDR гарантирует хорошую проработку деталей как в темных, так и в светлых областях изображения. Камера может подключаться к беспроводной сети, а также к проводной сети с помощью кабеля Ethernet, поскольку оснащена разъемом RJ45. К другим особенностям камеры относится заводская фокусировка, возможность установки на стене или потолке, а также регулировка поворота вокруг трех осей, что позволяет легко выровнять камеру и направить ее в нужную сторону. Поддержка коридорного режима Axis Corridor Format дает возможность получать видеопоток с вертикально ориентированным изображением. Кроме того, в AXIS M3044-WV поддерживаются функции видеоаналитики, например подсчет людей.

- > Сверхкомпактная, вандалозащитная и пыленепроницаемая конструкция.
- > Разрешение HDTV 720p / 1 Мп.
- > Выход в Интернет через беспроводную локальную сеть или с помощью кабеля Ethernet.
- > Технология Axis Zipstream снижает объем трафика и требования к дисковому пространству.
- > Коридорный режим Axis Corridor Format.









## AXIS M3044-WV

Модели		Действия по	Загрузка файлов: по FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, а также через общие
Камера		событиям	сетевые папки и по электронной почте
Изображение Объектив	КМОП; 1/3"; прогрессивная развертка; RGB Байонет M12, фиксированная диафрагма, фиксированный фокус 2,8 мм, F2,0 Горизонтальный угол обзора: 82° Вертикальный угол обзора: 44°		Отправка уведомлений: по электронной почте, HTTP, HTTPS, TCP и с помощью SNMP-ловушки Видеозапись на локальный накопитель Отправка видеоклипа Буферизация видео до и после тревоги Наложение текста
льность	0,25 лк при 50 IRE F2,0	Потоковая передача	Данные о событиях
Скорость срабатывания затвора	0т 1/32 500 с до 1/5 с	данных Встроенные средства	Счетчик пикселей
Регулировка угла камеры	Панорамирование: ±177° Наклон: ±76°	установки Общие харак	many amy ye
,	Вращение: ±176° Камеру можно сориентировать для обзора в любом направлении, включая стену/потолок	Материал корпуса	Защита от проникновения воды и пыли по классу IP42 (чтобы обеспечить соответствие классу IP42, соблюдайте инструкции,
Видео	,		приведенные в руководстве по установке); защита от ударов по
Сжатие видео	Профили Baseline, Main и High кодека H.264 (MPEG-4, часть 10/AVC) Motion JPEG  От 1280 x 720 (720p) до 320 x 240		классу IK08; материал корпуса: поликарбонат/ABS Электронные компоненты, невыпадающие винты (ключ Torx® 10) Цвет: белый NCS S 1002-В Инструкции по перекрашиванию корпуса или кожуха и сведения о влиянии перекрашивания на гарантию можно получить у
Частота кадров	25/30 кадр/с при частоте электросети 50/60 Гц		партнера Axis.
Передача	Передача нескольких отдельно настраиваемых потоков в	Стойкость	Не содержит ПВХ
видеопотока	форматах H.264 и Motion JPEG	Память	03У: 512 МБ, флэш-память: 256 МБ
	Технология Axis Zipstream при использовании H.264 Контролируемая частота кадров и трафик VBR/MBR H.264	Питание 	4,8-5,2 В пост. тока Обычно 2,4 Вт, макс. 2,7 Вт RJ45 10BASE-T/100BASE-TX <sup>b</sup>
Панорамиров-	, Цифровое PTZ-управление	Газьсмы	Разъем micro USB для подключения источника питания пост. ток
ание, наклон и масштабирова- ние		Локальное хранение данных	Поддержка карт памяти microSD/microSDHC/microSDXC Поддержка шифрования данных на карте SD Поддержка видеозаписи на сетевой накопитель (NAS)
Настройки изображения	Регулировка сжатия, цвета, яркости, четкости, контраста, баланса белого, экспозиции; широкий динамический диапазон (WDR); наложение текста на изображение; зеркальное отражение	Условия	Рекомендации по выбору карт памяти и сетевого накопителя NA можно найти на сайте <i>www.axis.com</i> От 0 до 45 °C
	изображений; маска закрытых зон Вращение: 0°, 90°, 180°, 270°, включая коридорный формат Axis	эксплуатации	Относительная влажность: 15–85 % (без образования конденсат
Сеть		Условия хранения	От -40 до 65°C
Беспроводной	Внутренняя антенна	Соответствие	ЭМС
интерфейс Безопасность Поддерживае-	IEEE 802.11 a/b/g/n, 2,4 and 5 ГГц (каналы 36, 40, 44, 48) Защита паролем, фильтрация IP-адресов, шифрование по протоколу НТТРS <sup>а</sup> , контроль доступа по сети IEEE 802.1X <sup>a</sup> , дайджест-проверка подлинности, журнал доступа пользователей, централизованное управление сертификатами, кнопка подключения к беспроводной локальной сети (совместимость с PBC (WPS)), защита от попыток подбора пароля IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS <sup>a</sup> , SSL/TLS <sup>a</sup> , QoS Layer 3 DiffServ, FTP,	стандартам	EN 55032, класс В; EN 55024; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; FCC, часть 15, раздел В, классы А и В; ICES-003, класс В Беспроводное соединение EN 300328; EN 301489-1; EN 301489-17; EN 301893; FCC, часть 15, раздел С; FCC, часть 15, раздел Е; RSS-247 Безопасность IEC/EN/UL 60950-1 Среда применения IEC/EN 60529 IP42; IEC/EN 62262, класс IK08
мые протоколы	SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP <sup>TM</sup> , SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP		ПСУЕМ 00329 1142, 1EC/EN 02202, MacC 1806 Сеть NIST SP500-267
Системная ин		Размеры	Высота: 56 мм ø 101 мм
Программный	Открытый АРІ для интеграции ПО, включая VAPIX® и платформу	Macca	770 г
интерфейс	AXIS Camera Application Platform; технические характеристики доступны по адресу www.axis.com Система видеохостинга AXIS Video Hosting System (AVHS) с подключением камеры одним щелчком Профили ONVIF® G и ONVIF S; спецификации см. на сайте	Принадлежно- сти в комплекте поставки	Блок питания Руководство по установке Лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя Ключ Torx® L
Аналитика	www.onvif.org В комплект входит Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, активное оповещение при несанкционированных действиях Поддерживаемые приложения AXIS Digital Autotracking, AXIS Fence Guard, AXIS Motion Guard, AXIS Loitering Guard, AXIS People Counter, AXIS Queue Monitor, AXIS Occupancy Estimator, AXIS Direction Detector, AXIS Tailgating Detector, AXIS Random Selector Поддержка платформы AXIS Camera Application Platform, обеспечивающая установку приложений сторонних	Дополнитель- ные аксессуары	Подвесной комплект AXIS T94B02D Pendant kit Малозаметное крепление AXIS T94B02L Recessed Mount Кабельная коробка AXIS T94B01P Conduit back box Пластина распределительной или установочной коробки AXIS Т94B02M Защитное приспособление Черный корпус Тонированный купол Крепления AXIS Карта для видеонаблюдения AXIS Surveillance microSDXC™ Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайти www.axis.com
	разработчиков; см. www.axis.com/acap.		

www.cxis.com T10067582/RU/M8.2/1812

<b>НЗЫКИ</b>	гусскии, англиискии, немецкии, французскии, испанскии, итальянский, китайский (упрощенный), японский, корейский, португальский, китайский (традиционный)
Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии Ахіз и варианте

a. Данное устройство содержит программное обеспечение, разработанное группой OpenSSL Project для использования в наборе инструментов

OpenSSL (http://www.openssl.org/), а также криптографическое программное обеспечение, созданное Эриком Янгом (Eric Young) (eay@cryptsoft.com). b. У кабеля должен быть разъем с низким профилем

Экологическая ответственность: www.axis.com/environmental-responsibility

